



Stuccomarmo

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento decorativo naturale in pasta, prodotto secondo l'esperienza di antiche ricette con l'ausilio di nuove tecnologie, che permette di ottenere delle finiture ad effetto marmo, tipiche del periodo settecentesco veneziano. Dotato di una perfetta traspirabilità, di una eccezionale potere antimuffa (grazie al potere disinfettante della calce), può essere applicato sia all'interno che all'esterno. Indurisce per processo chimico di carbonatazione, ovvero l'idrossido di calcio (legante primario del prodotto) reagisce con l'anidride carbonica presente nell'aria formando carbonato di calcio che è il componente principale del marmo, da questo deriva il nome di "marmorino". Grazie alle sue caratteristiche trova impiego come finitura di alto pregio in ambienti prestigiosi, sia pubblici che privati.

2. COMPOSIZIONE

Grassello di calce a lunga stagionatura, filler calcareo altamente selezionato, additivi atossici.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Preparazione del fondo:

Si consiglia l'applicazione su supporti a calce, ma può essere applicato anche su gesso o derivati, vecchie idropitture se forti e ben ancorate, previa applicazione di una mano di Primer S.

Applicazione:

Stendere uno strato di Stuccomarmo con frattazzo in acciaio inox e in modo di livellare

il supporto, ad essiccazione avvenuta, se necessario, e per aumentare la lucidità finale ripetere l'operazione con un'altro strato. Applicare a piccole macchie e asportarle (tecnica del "metti e togli"), dopodiché, quando il prodotto sta per essiccare, pressare e lucidare con il frattazzo, fino ad ottenere il risultato desiderato.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,486 Kg./Lt. +/-3%.

VISCOSITA' pasta altamente tixotropitca.

ESSICCAZIONE AL TATTO: 2 ore a 20°C.

ESSICCAZIONE IN PROFONDITA': 24 ore a 20°C.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: compresa tra 10°C e 30°C.

RESA: 2,3 - 2,9 mq./Lt. (a due mani)

COLORI: tinte di cartella. Ogni articolo della nostra Cartella Colori è diviso in 4 gradazioni diverse, ad ognuna delle quali corrisponde una lettera A, B, C, D. Pertanto, per ottenere la gradazione desiderata, bisogna aggiungere in una confezione di Stuccomarmo da Lt. 14, la quantità di Arthe Concentrato, come indicato nella seguente tabella:

Art.A	Art.B	Art.C	Art.D
3 x 600 ml.	1 x 600 ml.	3 x 70 ml.	1 x 70 ml.

CONFEZIONI: contenitori in plt. da Lt. 14, Lt. 4,67

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: *Global*

Tinting

System.

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

HS-CODE: 32149000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici murali con stucco a effetto marmo, del tipo STUCCOMARMO della Spiver s.r.l., a base di grassello di calce a lunga stagionatura, filler calcareo altamente selezionato, additivi atossici, pigmenti resistenti alla luce ed agli alcali, previa idoneo trattamento del supporto. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it