

CEA

group



BIZARRE 100
ECLAIR 120 -140 - 161 - 201

MANGANI A CONCA
Flatwork ironers



Mangani a conca / Chest ironers / Repasseuses a cuvette Bizarre 100 - Eclair 120 - 140 - 161A - 201A - 201VAR

MODELLO	MODEL	MODELE		Bizarre 100	Eclair 120	140	161A	201A	201VAR
Lunghezza rullo Diametro rullo	Roller Length Roller Diameter	Longueur rouleau Diamètre rouleau	mm mm	1000 250	1200 250	1400 250	1600 300	2000 300	2000 300
Velocità di stiratura	Ironing speed	Vitesse de repassage	mt/m'	3,8	3,8	3,8	2,7 ÷ 4,3	2,7 ÷ 4,3	1 ÷ 5
Potenza riscaldante	Heating power	Puissance de chauffage	KW	6	6,9	7,5	11,4	15	15
Potenza motore	Motor rating	Puissance moteur	WATT	180	180	180	920	920	1100
Totale potenza	Total power	Puissance totale	KW	6,18	7,08	7,68	12,5	16,1	16,1
Totale assorbimento	Max Amps	Amp max	Amp	10,5	12	13	21	26	26
Tensione	Voltage	Voltage	Volts	400/3+N	400/3+N	400/3+N	400/3+N	400/3+N	400/3+N
INGOMBRO	OVERALL DIM.	DIM. EXTERIEURS							
Larghezza	Width	Largeur	mm (L)	1440	1640	1840	2090	2490	2490
Profondità	Depth	Profondeur	mm (P)	420	420	420	552	552	552
Altezza	Height	Hauteur	mm (H)	1003	1003	1003	1073	1073	1073
Peso netto	Net weight	Poids net	Kg	94	100	106	221	243	243
Peso lordo	Gross weight	Poids brut	Kg	119	124	128	245	271	271
IMBALLO GABBIA	CRATE	CAGE							
Larghezza	Width	Largeur	mm (L)	1684	1884	2084	2334	2734	2734
Profondità	Depth	Profondeur	mm (P)	584	584	584	684	724	724
Altezza	Height	Hauteur	mm (H)	1245	1250	1250	1300	1400	1400

- Conca riscaldata, costruita in acciaio cromato di forte spessore e lucidata a specchio.
- Verniciatura elettrostatica con polveri epossipoliestere.
- Tavola di introduzione in alluminio.
- Dispositivo salvadita.
- Termostato per la scelta della temperatura.
- Pedaliera in alluminio per comando movimenti operativi.
- Lampada spia per segnalazione di accensione.
- Lampada spia per segnalazione riscaldamento
- Interruttore di accensione.
- Dispositivo di sicurezza manuale per l'innalzamento della conca in caso di mancanza di energia elettrica

- Heated chromium-plated steel chest with strong thickness, mirror polished.
- Electrostatic painting by epoxide-powders.
- Aluminium feeding table.
- Safety finger bar.
- Thermostat for ironing temperature selection.
- Aluminium pedal to control operation.
- In-use cycle cue light.
- Heating cycle cue light.
- On/off switch.
- Manual device to lift the basin when the electrical energy is off.

- Cuve polie, chauffée et en acier chromé de large épaisseur.
- Peinture électrostatique avec poudre époxyde polyester.
- Table d'introduction en aluminium.
- Dispositif protège-main.
- Thermostat pour choisir la température de repassage.
- Pédalier en aluminium pour la commande des mouvements opératifs.
- Voyant lumineux machine en marche.
- Voyant lumineux chauffage.
- Interrupteur mise en marche.
- Dispositif de sûreté manuel pour l'élévation de la cuve en cas de coupure de courant.