



Ceralux

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento murale altamente decorativo perfettamente lavabile, atossico, non ingiallente, profumato durante l'applicazione. Grazie alla sua elegante finitura trova impiego sia in locali pubblici (alberghi, negozi, ristoranti, etc.) che in prestigiosi ambienti siti in civili abitazioni. CERALUX consente di ottenere effetti fino adesso non ottenibili con i tradizionali sistemi vernicianti, sfrutta l'estro e la capacità del decoratore, che ha la possibilità di ottenere in ogni applicazione effetti diversi e originali adattabili in ogni tipo di arredamento. CERALUX può essere di aspetto lucido, opaco, metallizzato oro o argento, cangiante.

2. COMPOSIZIONE

Speciale emulsione acrilica, pigmenti perlescenti, pigmenti organici e inorganici, additivi.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Preparazione del fondo

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCOMURO (in ragione dello spessore da rasare), ed applicare una mano di FISSATIVO UNIVERSALE opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di idropittura REOSAN LUCIDO o REOSAN SEMILUCIDO (utilizzare il MEGALIT per l'effetto gocciolato) opportunamente diluita (vedi relative schede tecniche), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

Effetto tamponato

Applicare il CERALUX con rullo a pelo, rifinirlo con un tampone in plastica o in pelle, a secondo l'effetto desiderato.

Effetto spatolato

Applicare il CERALUX con pennellina, rifinirlo con apposita spatola di plastica.

Effetto gocciolato

Applicare il CERALUX con apposita pistola per gocciolato con diluizione di circa il 10% con acqua.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,030 Kg./Lt.

+/- 0,5% COLORE: tinte di cartella + bianco

VISCOSITA' : aspetto tixotropico

RESA : 4-5 m²/Lt.

DILUZIONE: prodotto pronto all'uso, tranne per effetto gocciolato (10% con acqua)

CONFEZIONE:

CERALUX NEUTRO contenitori in polietilene da Lt. 5

CERALUX CONCENTRATO contenitori in polietilene da ml. 500

ESSICCAZIONE: al tatto 2 h , in profondità 24h a 20°C

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System.*

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

HS-CODE: 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione di superfici murali interne con rivestimento extralavabile ad effetto del tipo CERALUX della SPIVER S.r.l. applicata ad una mano a

pennello, rullo, spruzzo con consumo medio di 0,200 – 0,250 Lt./m², previa applicazione di una mano di FISSATIVO UNIVERSALE della SPIVER S.r.l., diluito con acqua in rapporto 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto, e due mani di idropittura REOSAN diluita del 20% con acqua. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it