



ALASHA

DECORATIVO VELATO OPACO

Informazioni tecniche

NOTIZIE TECNICHE

ASPETTO : Opaco.
COLORE : Neutro
CONFEZIONI : 2,5lt
CONSERVAZIONE : Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto.

TIPO DI LEGANTE : Resina silossanica, modificata, a basso COV.
VISCOSITÀ : 45" ÷ 50" Ford 8.
ESSICCAZIONE : Al tatto 1 ora. In profondità 24 ore. Completa dopo alcuni giorni.
(TEMPERATURA AMBIENTE A 20°C - UMIDITÀ RELATIVA 55%)
RESA TEORICA
PER MANO : 8 ÷ 12 mq/lt secondo l'assorbimento del supporto ed il tipo di lavorazione.

INFO PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE : Pennello, spugna, tampone, guanto, straccio, spatola, rullo sagomato.
DILUENTE : Acqua potabile.
DILUIZIONE : Fino al 25%, secondo l'intensità ed il tipo di lavorazione richiesti.

SUPPORTI

Preparazione del supporto con PRIMOMAD

È possibile proteggere le superfici e renderle idrorepellenti ed antigraffio, con la sovrapplicazione di VELOMAD a parete asciutta.

AVVERTENZE

L'applicazione è consigliata a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di forte ventilazione, caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva. Lavare gli attrezzi con acqua tiepida subito dopo l'uso.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.