

TAPPATORE

PACK 01



PACKO1 in versione da banco è un tappatore semiautomatico con iniezione azoto,infatti prima del processo di tappatura un microforo inietta azoto per un tempo prestabilito e personalizzabile.

PACKO1 è dotata di inserimento automatico del tappo, un impilatore con capienza di circa 10 tappi, dove l'operatore dovrebbe caricare prima o durante il processo di tappatura.

Basta inserire la bottiglia sul piatello e premere il pulsante di start attendendo il fine ciclo.

Il suo funzionamento neccessita di alimentazione elettrica 220volt e attacco aria compressa.

Regolabile per bottiglie da 100ml a 1000ml.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

- ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220V 50 HZ
- INGRESSO INNESTO RAPIDO ARIA PNEUMATICA
- RIDUTTORE DI PRESSIONE ARIA INCLUSO INTERNAMENTE
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- MANOMETRO DI VISUALIZZAZIONE PRESSIONE ARIA
- MICRO PLC PER PARAMETRIZAZIONE E GESTIONE CICLO AUTOMATICO
- INDICATORE SPIE LUMINOSE
- INGOMBRO MACCHINA 250X500X500
- PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX 4 BAR

Per ragioni di ricerche e aggiornamenti i dati tecnici potrebbero subire variazioni senza preavviso.