



Silossana Primer

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

SILOSSANA PRIMER è un primer incolore consolidante ad alta penetrazione, a base di emulsione acril-silossanica impiegato come fondo per l'applicazione di pitture acril-silossaniche (SILOSSANA). Non filmogeno, caratterizzato da un'eccellente penetrazione nel supporto del quale ne garantisce la traspirabilità e la impermeabilità.

2. COMPOSIZIONE

Emulsione acril-silossanica, speciali tensioattivi, additivi.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Sono idonei sia i supporti minerali che sintetici, purché ben saldi, puliti, stagionati e asciutti. Diluire SILOSSANA PRIMER con il 100% di acqua e applicare una sola mano.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,010 kg./Lt.
+/-0,5%

VISCOSITA': 70" - 80" Coppa Ford 4

RESA: 10 m²/Lt.

DILUIZIONE: 100% con acqua.

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt. 15.

ESSICCAZIONE: al tatto 30', in profondità 24h a 20°C.

SOVRAVERNICIABILITA': 24h.

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo.

CONSERVAZIONE: 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

HS-CODE : 32091000.

Primerizzazione di superfici murali con una mano di fissativo a base acril-silossanica del tipo SILOSSANA PRIMER della SPIVER S.r.l.. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

5. VOCE DI CAPITOLATO



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it