

NEXOIL
FLUID SYSTEMS MANUFACTURING

FLENCO
LUBRICATION SYSTEMS ISO CYLINDER

Indicatori di Flusso Serie 7040 *Flow Indicators 7040 Series*



Ed. 07/2021

Indicatori di Flusso serie 7040

I flussostati e i flussometri, genericamente chiamati indicatori di flusso, vengono utilizzati per regolare, misurare e controllare visivamente ed elettricamente, la portata di liquido sotto pressione (max 15 bar).

Flow Indicators, 7040 Series

Flow switches and flow meters, generally known as flow indicators, are used for the visual and electrical regulation, measurement and control of the flow rate of a pressurized liquid (max 15 bar).

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Installazione: In linea / verticale
Installation: In line / vertical

Portata: 0,5-1-2-4,5-7-10-30-60 lt/min.
Delivery: 0,5-1-2-4,5-7-10-30-60 lt/min.

Pressione max di esercizio: 1,5 MPa (15bar)
Max working pressure: 1,5 MPa (15bar)

Temperatura MAX: 80°C.
Max Temperature: 80°C.

Fluido: olio \leq 320cSt (temp. ambiente)
Fluid: oil \leq 320cSt (room temperature)

Controllo del Flusso: Visivo ed Elettrico*
*(dipende dalla versione)
*Flow Control: Visual and Electric**
*(Depending on the version)

Conessioni: da G1/4" ad G1" **
**(dipende dalla versione)

*Connections: from G1/4" to G1" ***
**(Depending on the version)

Materiali:
Corpo: alluminio
Vite di regolazione flusso: INOX

Materials:
Body: aluminium alloy
Flow regulator: INOX

Perdite di carico: 0.05/0.08 bar (per tutte le portate).
Load losses: 0,05/0,08bar (all capacities)

Flussostato <i>Flow Switches</i>	Flussometro <i>Flow Meter</i>	Porta IN <i>INLET Port</i>	Porta OUT <i>OUTLET Port</i>	Base <i>Base</i>	Altezza <i>Height</i>	Portata <i>Delivery</i>
7040032	-	G1/4"	G1/4"	40x40mm.	134 mm.	0 – 0,5 lt/1'
7040028	7040043	G1/4"	G1/4"	40x40mm.	134 mm.	0 – 1,0 lt/1'
7040041	7040033	G1/4"	G1/4"	40x40mm.	134 mm.	0 – 2,0 lt/1'
7040039	7040034	G1/2"	G1/2"	45x45mm.	134 mm.	0 – 4,5 lt/1'
7040040	7040038	G1/2"	G1/2"	45x45mm.	134 mm.	0 – 7,0 lt/1'
7040029	7040036	G1/2"	G1/2"	45x45mm.	134 mm.	0 – 10 lt/1'
7040037	7040035	G3/4"	G3/4"	50x50mm.	167 mm.	0 – 30 lt/1'
7040030	7040044	G1"	G1"	60x60mm.	201 mm.	0 – 60 lt/1'

Nexoil s.r.l.

Sede legale ed amministrativa
Headquarters

Via per Fagnano, 27 - 21052 Busto Arsizio
(VA)

Tel. +39 0331 636390 Fax +39 0331 622684

Nexoil s.r.l.

Unità produttiva, commerciale e tecnica
Production, Sales and Technical Dept.s

Corso Torino, 2 - 10051 Avigliana (TO)

Tel. +39 011 9342434 Fax +39 011 9370532