

Grasso AlcoTech Linea Pro

Grasso sintetico con additivazione di PTFE micronizzato, particolarmente indicato per la lubrificazione e l'ottimizzazione dello scorrimento delle tenute. L'eccellente caratteristica lubrificante permette di ridurre al minimo l'attrito tra i componenti in scorrimento e, al contempo, svolge una funzione protettiva e anti-ossidante senza alterare le mescole degli elastomeri. Ideale per il funzionamento a temperature elevate, mantiene una buona adesività e resistenza ai fluidi.

Applicazioni suggerite: paraolio-parapolvere, steli, boccole di guida, diaframmi mobili, fasce pistoni, montaggio guarnizioni statiche.

LU-GP01		
Colore giallo opalescente		
	Unità di Misura	Valori
Grado di consistenza	NLGI	2
Range delle temperature	°C	-30/+230
Punto di goccia	°C	290

Una corretta lubrificazione previene gli inconvenienti derivanti da funzionamento a secco, invecchiamento dell'elastomero ed incollamento alla contro-superficie durante i periodi di inattività. I grassi lubrificanti AlcoTech sono studiati appositamente per le guarnizioni in gomma: riducono gli attriti degli organi meccanici in movimento, incrementano l'affidabilità delle guarnizioni e la scorrevolezza reciproca con gli organi meccanici.