

CONFIGURAZIONE

Configurazione standard e a richiesta

SPIRALIIn acciaio; modelli disponibili su pagina [Layout](#)**ILLUMINAZIONE**

LED

FRIGORIGERO

Frigo compatto ad estrazione rapida.
 Gas ecologico refrigerante R404A.
 Temperatura interna a 8°C con temperatura esterna 32°C.
 Versione a 3°C.
 Optional Frigo Silent
 Stand-by programmabile

DISPLAY GRAFICO

Programmabile in più lingue e con possibilità di vari spot
 Stand-by programmabile

VETRINA

Eccellente visibilità prodotti

TECNOLOGIA

Telemetria.
 Modem internet applicabile.
 EVA-DTS, GPE DATA (software aggiornabile tramite PC)

SISTEMI DI PAGAMENTO

Executive – MDB.
 Predisposto per sistemi di pagamento di ultima generazione (carta di credito, Paypal,...)

**DIMENSIONI**

ALTEZZA	183 cm
LARGHEZZA	72 cm
PROFONDITÀ	82,5 cm
PESO	190 kg

**POTENZA ASSORBITA
E ALIMENTAZIONE**

0,3 Kw

230V +/- 10%
 Anche in versione a 110V

VERSIONE STANDARD

Temperatura interna 8C°

**VERSIONE 3C°**

Temperatura interna 3C°

