

ALxxx

Alimentatori switching di ultima generazione a norma CE .
 Sono dotati di protezione contro il sovraccarico.
 Partenza Soft-Start, per evitare drastici colpi di transizioni sull' alimentazione, con controllo di corto circuito , con lampeggio LED .
 Particolarmente curato anche il collegamento IN/OUT della RF
 Per la minima attenuazione di transito ed il migliore adattamento di impedenza.
 Inoltre la perfetta schermatura dei connettori F garantisce la massima protezione dalle interferenze LTE ecc.
 Utilizzati per telealimentare tutti i tipi di amplificatori e centralini da palo anche di alto livello d'uscita grazie alla max corrente erogata fino a 1000 mA .



AL350

CODICE	ARTICOLO	N° USCITE	Att.ne Pass dB	Tensione Entrata Vc.a.	Tensione Uscita Vcc	Corrente Uscita Icc	
AL200	AL12/20	1	< 2	230V ± 10%	12	200	
AL202	AL12/22	2	< 2	230V ± 10%	12	200	
AL350	AL12/35	1	< 2	230V ± 10%	12	350	
AL500	AL12/50	1	< 2	230V ± 10%	12	500	
AL15800	AL15/80	1	< 2	230V ± 10%	15	800	
AL1000	AL1000	1	< 2	230V ± 10%	12	1000	
AL1580KIT	AL1580K	1	< 2	230V ± 10%	15	800	



AL1580KIT : composto da AL15800 + INSERITORE C.C. per SAT (MSW) (RF : 40 ÷ 2500MHz)

Amplificatore 12 dB



LB12	1E – 1U	VHF+UHF	12dB 114dBuV	
LB12C	1E + cc – 1U	VHF+UHF	12dB 114dBuV	