



# EVEREST

RIVESTIMENTO MATERICO DECORATIVO ALTO SPESSORE

Informazioni tecniche

## NOTIZIE TECNICHE

ASPETTO : Opaco.  
COLORE : Bianco.  
CONFEZIONI : 8kg, 20kg  
CONSERVAZIONE : Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto.

TIPO DI LEGANTE : Calce.  
VISCOSITÀ : Tixotropica.  
ESSICCAZIONE : Al tatto 3 ÷ 5 ore. In profondità 24 ore. Completa dopo alcuni giorni.  
(TEMPERATURA AMBIENTE A 20°C - UMIDITÀ RELATIVA 55%)

RESA TEORICA PER MANO : 1,5 ÷ 2,5 mq/kg secondo lo spessore.

## INFO PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE : Frattone e spatola in acciaio inox.  
DILUENTE : Acqua potabile per particolari esigenze applicative o pulizia attrezzi.  
DILUIZIONE : Pronto all'uso.

## SUPPORTI

Preparazione del supporto con PRIMOMAD

È possibile proteggere le superfici e renderle idrorepellenti ed antigraffio, con la sovrapplicazione di VELOMAD a parete asciutta.

## AVVERTENZE

Si consiglia l'applicazione ad una temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di forte ventilazione, caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.