

New Concept - Effetto travertino



1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Straordinario effetto decorativo ottenuto dalla creativa simbiosi di due prodotti: *New Concept - Effetto travertino* e *Arthe Cera Top*. Materie prime naturali per un grande risultato: calce e cera d'api. Il successo di *New Concept - Effetto travertino* sta nel suo nobile aspetto, nonché nella sua totale versatilità e universalità d'impiego.

Infatti, una collocazione stilistica perfettamente definita del *New Concept - Effetto travertino* non può essere data, grazie al suo sublime e particolare effetto può essere utilizzato per impreziosire siti pubblici e privati, in stile antico, classico, neoclassico, moderno, etnico, rustico, ecc.. Perfettamente traspirante, inattaccabile da muffe e batteri, dotato di un'eccellente lavabilità.

2. COMPOSIZIONE

Grassello di calce a lunga stagionatura, filler calcareo a granulometria controllata, additivi atossici.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Preparazione del fondo

Su fondo perfettamente liscio, applicare con una pennellessa, o a rullo, una mano di *Primer RV*, ancorante per supporti difficili (tipo cartongesso, cemento cellulare, ceramica, etc.).

Applicazione

Lasciare asciugare minimo il *Primer RV* per 24 ore e applicare la prima mano di *New Concept - Effetto travertino* con frattazzo in acciaio inox in modo regolare, senza lasciare sbavature o rilievi; prima della totale essiccazione

applicare la seconda mano di *New Concept - Effetto travertino* e immediatamente increspate la superficie mediante rullo di spugna; subito dopo "disegnare" le parti lisce del *New Concept - Effetto travertino* mediante il frattazzo di acciaio inox; attendere dai 5 ai 10 minuti circa e, appena inizia l'essiccazione, graffiare tutta la superficie in modo orizzontale con una spatola "giapponese". Dopo aver completato la parete, schiacciare la superficie con frattazzo inox perfettamente pulito in senso orizzontale, in modo da lucidare solo le parti lisce. Dopo 24 ore stendere la *ARTHE CERA TOP* colorata, con una spugna o frattazzo di spugna e subito dopo lucidare.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,670 Kg/Lt. +/-5%

VISCOSITA': pasta altamente tixotropica

ESSICCAZIONE: al tatto 2 ore a 20°C, in profondità 24 ore a 20°C

TEMPERATURA DI

APPLICAZIONE: compresa tra 10°C e 30°C

RESA: 1 - Lt./m²

CONFEZIONI:

New Concept - Effetto travertino: confezioni da Lt. 14, Lt. 4,67
Arthe Cera Top: confezioni da Lt. 4, Lt. 0,750

Arthe Concentrato: confezioni da ml. 600, ml. 70.

COLORAZIONE:

New Concept - Effetto travertino: Ogni Articolo della nostra Cartella Colori è diviso in 4 gradazioni diverse, ad ognuna delle quali corrisponde una lettera: A, B, C, D. Pertanto, per ottenere la gradazione desiderata,

aggiungere in una confezione di *New Concept - Effetto travertino* da Lt. 14, la quantità di *Arthe Concentrato* come indicato nella seguente tabella:

Art. ...A	Art. ...B	Art. ...C	Art. ...D
Aggiun gere 3 x 600 ml	Aggiun gere 1 x 600 ml	Aggiun gere 3 x 70 ml	Aggiun gere 1 x 70 ml

Variando il dosaggio di *Arthe Concentrato*, le colorazioni ottenibili diventano illimitate.

Arthe Cera Top

Ogni Articolo nella nostra Cartella Colori è diviso in 4 gradazioni diverse, ad ognuna delle quali corrisponde una lettera E, F, G, H. Pertanto, per ottenere la gradazione desiderata, aggiungere in una confezione di *Arthe Cera Top* da Lt. 4, la quantità di *Arthe Concentrato*, come indicato nella seguente tabella:

Art. ...E	Art. ...F	Art. ...G	Art. ...H
Aggiun gere 3 x 70 ml	Aggiun gere 1 x 70 ml	Aggiun gere (*) 22 ml.	Aggiun gere (*) 8 ml.

(*)quantitativo ottenibile con apposita siringa dosatrice.

Variando il dosaggio di *Arthe Concentrato*, le colorazioni ottenibili diventano illimitate.

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici
HS-CODE : 32149000

5. VOCE DI CAPITOLATO



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: New Concept-Effetto Travertino SP 050 Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti



New Concept - Effetto travertino



Decorazione e protezione di superfici murali interne con sistema decorativo *New Concept - Effetto travertino*, con rivestimento murale di base del tipo *New Concept - Effetto travertino*, a base di grassello di calce a lunga stagionatura, filler calcareo a granulometria controllata, additivi atossici, pigmenti resistenti alla luce ed agli alcali; protezione e pigmentazione definitiva con speciale cera ad acqua del tipo *Arthe Cera Top* della Spiver s.r.l. previa idoneo trattamento del supporto con promotore di adesione del *Primer Rv* della Spiver s.r.l. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: New Concept-Effetto Travertino SP 050 Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti