



Caravaggio



1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento murale decorativo, atossico, non ingiallente, permeabile al vapore acqueo, profumato durante l'applicazione, inattaccabile da funghi e batteri. Grazie alla sua elegante finitura trova impiego sia in locali pubblici (alberghi, negozi, ristoranti, etc.) che in prestigiosi ambienti siti in civili abitazioni. CARAVAGGIO unisce alla preziosità dell'effetto dello stucco veneziano, la originale eleganza, la morbidezza tattile, e la rifrazione di luce caratteristica degli antichi tessuti murali. CARAVAGGIO consente di ottenere effetti fino adesso non ottenibili con i tradizionali sistemi vernicianti, sfrutta l'estro e la capacità del decoratore, che ha la possibilità di ottenere in ogni applicazione effetti diversi e originali adattabili in ogni tipo di arredamento.

2. COMPOSIZIONE

Speciale emulsione acrilica, mix di miche biostabili naturali e sintetiche, pigmenti organici e inorganici, additivi.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Preparazione del fondo
Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCOMURO, ed applicare una mano di FISSATIVO UNIVERSALE opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto.

Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di idropittura GENYUS SPECIAL opportunamente diluita (vedi relativa scheda tecnica), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

Colorazione del prodotto

Ogni tinta della nostra cartella ha 5 gradazioni, per ottenere la tinta desiderata aggiungere in 4 Lt. di CARAVAGGIO la quantità di ARTHE CONCENTRATO secondo la seguente tabella:

Art. Y	Art. E	Art. F	Art. G	Art. H
1x600 ml.	3x70 ml.	1x70 ml.	22 ml.	8 ml.

Applicazione

L'applicazione di Caravaggio risulta essere semplice e veloce. Seguono 3 differenti metodi d'applicazione:

Effetto Spatolato: stendere un primo strato di Caravaggio con apposita "Spatola Trasparente - Caravaggio" in plastica, ad uno spessore di 0,5 - 1 mm. e lasciare essiccare il prodotto per almeno 6-8 ore. Applicare un secondo strato di Caravaggio a piccoli tratti di circa 1 mq. e subito dopo spatolare in svariate direzioni. Ripetere l'operazione per tutta la superficie da coprire.

Effetto Damascato: stendere un primo strato di Caravaggio con apposita "Spatola Trasparente - Caravaggio" in plastica, ad uno spessore di 0,5 - 1 mm. e lasciare essiccare il prodotto minimo 6 - 8 ore. Applicare un secondo strato di Caravaggio ed uniformare la superficie; ad essiccazione avvenuta, applicare il prodotto sull'apposita "Spatola Caravaggio" mediante l'aiuto di un pennellino; applicare Caravaggio in tutta la superficie, "tamponando" con la spatola in modo irregolare; attendere circa 5 minuti e quindi lisciare in svariate direzioni, con la spatola perfettamente pulita.

Effetto Broccato: stendere un

primo strato di Caravaggio con apposita "Spatola Trasparente - Caravaggio" in plastica, ad uno spessore di 0,5 - 1 mm., e lasciare essiccare il prodotto minimo 6 - 8 ore. Applicare un secondo strato di Caravaggio (con spessore leggermente più elevato rispetto a quello della prima mano) a piccoli tratti di circa 1 mq. e subito dopo lisciare eseguendo dei movimenti circolari con l'apposita spatola "Spatola Rossa - Broccato"; ripetere l'operazione in tutta la superficie restante.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,300 Kg./Lt. +/-5%

COLORE: tinte di cartella

VISCOSITA': aspetto tixotropico

RESA: 4 - 4,5 m²/Lt.

DILUIZIONE: prodotto pronto all'uso

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt. 4

ESSICCAZIONE: al tatto 2 h, in profondità 24h a 20°C

APPLICAZIONE: spatola in acciaio inox

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

HS-CODE: 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione di superfici murali interne con stucco decorativo ad effetto vellutato del tipo CARAVAGGIO della SPIVER Srl, con consumo al di 0,250 Lt./m², previa applicazione di due mani di idropittura extralavabile del tipo GENYUS SPECIAL della SPIVER Srl. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera,



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it



Caravaggio



esclusi ponteggi al m²
€.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: Caravaggio SP 042. Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti