



QUARZOMAD

PITTURA-RIVESTIMENTO ACRILICO AL QUARZO A FINITURA FINE

Informazioni tecniche

Rivestimento murale plastico con quarzo, per interni ed esterni. Caratterizzato da facile applicazione, è dotato di buon potere ancorante e coprente, buona traspirabilità, idrorepellenza e resistenza agli alcali ed agli UV. Variando la percentuale di diluizione e la modalità di applicazione si ottengono finiture lisce o a buccia d'arancia. È indicato per la protezione e la decorazione di facciate esterne e per tutte le opere di rifacimento e restauro.

NOTIZIE TECNICHE

ASPETTO : Opaco ruvido.
COLORE : Bianco.
CONFEZIONI : (14lt; 4lt)
CONSERVAZIONE : Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto.

TIPO DI LEGANTE : Resina acrilica modificata a basso COV.
VISCOSITÀ : Tixotropica.
ESSICCAZIONE : Al tatto 1 ora. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 12 ore. Completa dopo alcuni giorni. (TEMPERATURA AMBIENTE A 20°C - UMIDITÀ RELATIVA 55%)
RESA TEORICA PER MANO : 2 ÷ 3 mq/lt per finitura a buccia d'arancia; 8 ÷ 10 mq/lt per finitura liscia.

INFO PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE : Pennello, rullo in lana, rullo in spugna a grana media o fine.
DILUENTE : Acqua potabile.
DILUIZIONE : 3% ÷ 5% per finitura a buccia d'arancia; 15% ÷ 25% per finitura liscia.

SUPPORTI

Superfici murali di qualsiasi natura nuove o in rifacimento, opportunamente preparate.

AVVERTENZE

Si consiglia l'applicazione ad una temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di forte ventilazione, caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.
