

Serie : CPExxx

24 / 34 dB 118 dBuV

Taglio Banda 4° e Banda 5° a Richiesta

I centralini Larga - Banda della **SERIE MINI-CPExx** sono tutti ad Amplificazione Separata ,in telaio metallico con connettori schermati F, contenitore in ABS per installazione esterna, possono avere 2 ÷ 5 ingressi tutti regolabili 0 - 20 dB . Banda UHF con Filtro LTE . Tensione di alimentazione : +12 V c.c. Sono indicati per Impianti Singoli anche con più prese. Taglio Miscelazione B°4 e B°5 a Richiesta. Taglio Standard B°4 : 21÷34 – B°5 : 36÷60 .

Tele-Alimentazione tramite Dip-Switch max 50 mA

CPE244



A RICHIESTA



NO
TeleAlimentazione

CODICE	ARTICOLO	N° ING	Ingressi / Guadagno					P OUT *dBuV		I c mA	
			3°	UHF	UHF	4°	5°	VHF	UHF		
		118dBuV		24dB							
CPE222	CP3UL20	2	20	24				114	118	95	
CPE223	CP3UUL20	3	20	24	24			114	118	95	
CPE243*	CP345L20	3	20			24	24	114	118	95	
CPE244*	CP345UL20	4	20	24		24	24	114	118	95	
		118dBuV		34dB							
CPE332	CP3UL34	2	24	34				114	118	110	
CPE333	CP3UUL34	3	24	34	34			114	118	110	
CPE343*	CP345L34	3	24			34	34	114	118	110	
CPE344*	CP345UL34	4	24	34		34	34	114	118	110	

* Taglio Standard B°4 : 21÷34 – B°5 : 36÷60

Serie : CPExxxC

24 / 34 dB 118 dBuV

Taglio Banda 4° e Banda 5° a Richiesta

I centralini Larga - Banda della **SERIE MINI-CPExx** sono tutti ad Amplificazione Separata ,in telaio metallico con connettori schermati F, contenitore in ABS per installazione esterna, possono avere 2 ÷ 5 ingressi tutti regolabili 0 - 20 dB . Banda UHF con Filtro LTE . Tensione di alimentazione : +12 V c.c. Sono indicati per Impianti Singoli anche con più prese.

Taglio Miscelazione B°4 e B°5 a Richiesta. Taglio Standard B°4 : 21÷34 – B°5 : 36÷60. TeleAlimentazione +12Vcc verso PreAmplificatori e Antenne , max 50 mA

CPE344C



A RICHIESTA



TeleAlimentazione
Automatica
50mA

CODICE	ARTICOLO	N° ING	Ingresso / Guadagno					P OUT *dBuV		I c mA	
			3°	UHF	UHF	4°	5°	VHF	UHF		
118dBuV		24dB									
CPE222C	CP3UL20C	2	20	24				114	118	95	
CPE223C	CP3UUL20C	3	20	24	24			114	118	95	
CPE243C*	CP345L20C	3	20			24	24	114	118	95	
CPE244C*	CP345UL20C	4	20	24		24	24	114	118	95	
118dBuV		34dB									
CPE332C	CP3UL34C	2	24	34				114	118	110	
CPE333C	CP3UUL34C	3	24	34	34			114	118	110	
CPE343C*	CP345L34C	3	24			34	34	114	118	110	
CPE344C*	CP345UL34C	4	24	34		34	34	114	118	110	

* Taglio Standard B°4 : 21÷34 – B°5 : 36÷60

Serie : CPAxxx da 26/34/40 dB 119/121/123 dBuV Taglio Banda 4° e Banda 5° a Richiesta

CPA344

I centralini Larga - Banda della **SERIE MINI-CPAxx** sono tutti ad Amplificazione Separata ,in telaio metallico con connettori schermati F, contenitore in ABS per installazione esterna, possono avere 2 ÷ 5 ingressi tutti regolabili 0 - 20 dB . Banda UHF con Filtro LTE . Tensione di alimentazione : +12 V c.c. Sono indicati per Impianti Singoli anche con più prese o per piccoli impianti centralizzati . Taglio Miscelazione B°4 e B°5 a Richiesta. Taglio Standard B°4 : 21÷34 – B°5 : 36÷60 . TeleAlimentazione +12Vcc verso PreAmplificatori e Antenne , max 50mA.



A RICHIESTA



CODICE	ARTICOLO	N°	Ingressi / Guadagno					P OUT *dBuV		I c
			ING	3°	UHF	UHF	4°	5°	VHF	
119dBuV 26dB										
CPA232	MSD3UL26	2	20	26				114	119	100
CPA233	MSD3UUL26	3	20	26	26			114	119	100
CPA253	MSD345L26	3	20			26	26	114	119	100
CPA254	MSD345UL26	4	20		26	26	26	114	119	100
119dBuV 34dB										
CPA332	MSD3UL30	2	24	34				114	119	130
CPA333	MSD3UUL30	3	24	34	34			114	119	130
CPA343	MSD345L30	3	24			34	34	114	119	130
CPA344	MSD345UL30	4	24		34	34	34	114	119	130
121dBuV 34dB										
CPA432	MSD3UL34	2	28	34				116	121	130
CPA433	MSD3UUL34	3	28	34	34			116	121	130
CPA443	MSD345L34	3	28			34	34	116	121	130
CPA444	MSD345UL34	4	28		34	34	34	116	121	130
123dBuV 40dB										
CPA532	MSD3UL40	2	30	40				116	123	150
CPA533	MSD3UUL40	3	30	40	40			116	123	150
CPA553	MSD345L40	3	30			40	40	116	123	150
CPA554	MSD345UL40	4	30		40	40	40	116	123	150

* Taglio Standard B°4 : 21÷34 – B°5 : 36÷60