



PRIMOMAD

FONDO / FINITURA DI COLLEGAMENTO UNIFORMANTE
UNICO PER MATERICO E SPATOLATI

Informazioni tecniche

Idropittura murale silossanica, di fondo e finitura, per interni ed esterni ad elevata traspirabilità. Le materie prime con cui è la rendono particolarmente lavabile, aderente, coprente e poco assorbente, facilitando, così, l'applicazione e la lavorabilità dei decorativi di finitura. Caratterizzata dall'aspetto opaco e rugoso al tatto possiede inoltre, un elevato punto di bianco.

NOTIZIE TECNICHE

ASPETTO : Opaco.
COLORE : Bianco base.
CONFEZIONI : 12lt
CONSERVAZIONE : Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto.

TIPO DI LEGANTE : Resina acril-silossanica, modificata a basso COV.
VISCOSITÀ : Tixotropica.
ESSICCAZIONE : Al tatto 1 ora. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 8 ÷ 12 ore.
(TEMPERATURA AMBIENTE A 20°C - UMIDITÀ RELATIVA 55%)
RESA TEORICA
PER MANO : 10 ÷ 12 mq/lt.

INFO PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE : Pennello, rullo in lana.
DILUENTE : Acqua potabile.
DILUIZIONE : 15% ÷ 25% secondo il tipo di applicazione.

AVVERTENZE

Si consiglia l'applicazione ad una temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di forte ventilazione, caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.