



ISOLMAD

ISOLANTE FISSATIVO VINIL-ACRILICO A BASE ACQUOSA

Informazioni tecniche

Isolante costituito da una dispersione acquosa di copolimeri vinil-acrilici, unita ad additivi particolari che garantiscono la capacità di penetrazione del prodotto ed il relativo ancoraggio sui supporti da trattare. Da utilizzare come prima mano, nei cicli di verniciatura con idropitture, rivestimenti plastici continui o sistemi vernicianti similari.

NOTIZIE TECNICHE

ASPETTO : Liquido lattiginoso.
COLORE : Incolore
CONFEZIONI : 1lt x 6 pezzi
CONSERVAZIONE : Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto.

VISCOSITÀ : Tixotropico
ESSICCAZIONE : 30 minuti (TEMPERATURA AMBIENTE A 20°C - UMIDITÀ RELATIVA 55%)

RESA TEORICA : 10 ÷ 40 mq/lt per mano, secondo l'assorbimento del supporto e la
PER MANO percentuale di diluizione.

INFO PER L'APPLICAZIONE

STRUMENTI : Rullo, pennello.
DILUENTE : Acqua potabile per particolari esigenze applicative e pulizia attrezzi.
DILUIZIONE : Pronto all'uso.

SUPPORTI

Superfici murali nuove, interne ed esterne, perfettamente pulite, asciutte e stagionate.
Se in rifacimento, devono essere liberate da pitture non aderenti o sfarinanti tramite raschiatura oppure riportate completamente a nudo e, se necessario, ripristinate con malta cementizia o materiale idoneo.

AVVERTENZE

Si consiglia l'applicazione ad una temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di forte ventilazione, caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.