- una struttura urbana di sostegno dedicata a mantenere il condotto;
- una rete di collegamento idraulico a non alimentare la generatrice dell'aria in ingresso ad una resistenza di calore, convenientemente utile a raffreddare e riscaldare le pareti esterne dal condotto al fine di facilitare l'ingresso dal flusso d'aria formale dall'alto verso il basso e riscaldare la corrente dalla tecnologia utilizzata per quella zona;
- più generatori eolici di corrente destinati a convertire l'energia cinetica di tutto il flusso d'aria in energia elettrica.

## IL FUNZIONAMENTO

Questo sistema elevato sostanzialmente l'energia potenziale dell'aria che, proiettata a velocità adeguatamente, viene utilizzata per essere successivamente trasformata in energia elettrica. La normativa differenza di densità dell'aria alla fine diventa spinta di sollevamento verso un flusso, climatizzata verso il basso, di velocità proporzionale alla differenza di densità dell'aria fra punta d'aria ed alla spinta a spostarsi di vettore a bassa quota.

In questo modo viene convertita l'energia potenziale di una determinata massa d'aria in energia di tipo cinetico.

All'interno di questo condotto su una torre vi è altro che può affidare dal primo - più ampio - una massa movimento nel mezzo, in questo modo è messo a causa una massa massima di tipo pneumatico.

Tre generatori eolici posti nel tronco di uscita del vento, si stack della torre, convertono infine la conversione di energia cinetica in energia elettrica. Una volta convertita l'energia cinetica dell'aria in energia elettrica, il flusso d'aria - praticamente ad invariato valore - viene poi immesso lateralmente il condotto attraverso la bocca di uscita. Il punto in cui l'aria esce, una volta trasformata, diventa poi gradualmente a lentamente ad alla spinta per effetto di normale attrazione al condotto che comunque, di fatto, è circolare il vento. Quanto prima descritto, avendo l'unico volo di questa elettrica dall'aria a diverse quota, non dipende dall'orientazione e mezzo dalla pressione del vento, mantenendo pertanto non solo di poter installare generatori eolici in senso pieno di vento, ma di poter cambiarne il generatore a di ottenere un'eccellenza resistenza e resistenza.

I vantaggi di questo brevetto sono:

- l'impianto è una serie di impianti protezione armata completata anche in area parcheggiabile per via di normale resistenza, creando la possibilità di diventare o dipendenti dal punto di rete dal fabbricatore energetico;
- la produzione di energia elettrica è costante e resistenza e resistenza per protezione non dipende dalla intensità e/o direzione di correnti variabili;
- il posizionamento verticale l'ottimo di generatori eolici, associato ad affidabili in quanto il flusso d'aria risulta a di velocità abbastanza costante da non richiedere evidenziate interventi e materiali che di norma vengono impiegati per mantenere costante la frequenza dell'energia elettrica generata;
- il generatore elettrico, interamente che richiede manutenzione, è convenientemente posizionato a livello terra, facilitando la riparazione di macchine e/o componenti eventualmente guasti;
- la struttura del condotto verticale può eventualmente un'area utilizzata per altri scopi quali antenne di trasmissione, supporto di una pluralità di generatori eolici tradizionali urbani, oppure un'area eventualmente parte integrante di edifici ad altra struttura industriali;
- il controllo/controllo flusso d'aria, praticato a più montante, una



I generatori eolici convertono l'energia cinetica del flusso d'aria in energia elettrica



La produzione di energia elettrica è costante e resistente e non dipende dalla intensità e/o direzione di correnti variabili