



AFRODITE

STUCCO A SPECCHIO 2.0

Informazioni tecniche

Stucco decorativo in pasta, per superfici murali interne. Realizzato con grassello di calce stagionata. Ottima spatolabilità - buon potere riempitivo - notevole traspirabilità e durezza - facile carteggiabilità - elevato grado di lucido.

Conferisce alle superfici un effetto simile al marmo lucido spatolato.

NOTIZIE TECNICHE

ASPETTO : Lucido.
COLORE : Bianco
CONFEZIONI : 8kg, 20kg
CONSERVAZIONE : Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto.

TIPO DI LEGANTE : Grassello di calce.
VISCOSITÀ : Pastosa.
ESSICCAZIONE : Al tatto 1 ÷ 2 ore. In profondità 24 ore. Durezza completa dopo alcuni giorni. (TEMPERATURA AMBIENTE A 20°C - UMIDITÀ RELATIVA 55%)

RESA TEORICA PER MANO : 2 ÷ 3 mq/kg secondo lo spessore ed il tipo di lavorazione scelto.

INFO PER L'APPLICAZIONE

STRUMENTI : Frattone e spatola in acciaio inox.
DILUENTE : Acqua potabile per particolari esigenze applicative e pulizia attrezzi.
DILUIZIONE : Pronto all'uso.

SUPPORTI

Preparazione del supporto con PRIMOMAD

AVVERTENZE

Si consiglia l'applicazione ad una temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di forte ventilazione, caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.