

KN21

Unità di aggraffatura da banco 2 ton



Braccio porta bobina orientabile

Il modello **KN21** è una macchina aggraffatrice da banco con forza di aggraffatura di 2 ton.

L'apertura della protezione è completa per facilitare l'accesso alla zona di lavoro e consente la semplice e rapida sostituzione dei miniapplicatori. Il braccio porta bobina orientabile consente un cambio veloce e semplice secondo il tipo di alimentazione. La dotazione di serie prevede il pedale per l'azionamento del ciclo di lavoro, la protezione antinfortunistica costruita in materiale antiurto trasparente che garantisce una visione ottimale e la lampada per l'illuminazione della zona di lavoro.

Su richiesta la macchina può essere equipaggiata con un sistema di controllo aggraffatura, basetta ad aggancio rapido del miniapplicatore e kit per utilizzo dei miniapplicatori pneumatici.

KN21M

Forza aggraffatura	20kN (2 ton)
Alimentazione elettrica	2P+PE 230V AC 50/60Hz
Potenza elettrica	1,8 kW (8A)
Livello sonoro	< 80 dB(A)
Corsa standard	40 mm
Punto morto inferiore	min 132 - max 137 mm
Sezione filo	fino a 6 mm ² (AWG 10)
Cicli / h	5000
Peso	55 kg
Peso con imballo	65 kg
Dimensioni senza portabobina	mm 340 x 435 x 710 h
Dimensioni con imballo	mm 800 x 600 x 1040 h

Optional

Sistema di controllo aggraffatura - Base aggancio rapido - Kit pneumatico

Dati e misure sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso. Alcuni tipi di cavi particolari potrebbero non essere lavorati nonostante rientrino nella gamma di sezioni indicate. KM Corporate sarà comunque lieta di eseguire prove e fornire campioni lavorati di filo.

KN21

Bench unit 2 ton



Revolving reel support bracket

Model **KN21** is a bench crimping unit with crimping force of 2 tons.

The safety guards can be completely opened to allow an easy access to the working area and a simple and fast miniapplicator changeover. The reel holder bracket allows a simple and quick shift of the terminal feeding sense.

The standard feature includes the footswitch for the cycle drive, a transparent shock-proof safety guards for a full view of the working area and the lamp for the working area lighting.

On request the machine can be equipped with a crimp force monitor system, quick coupling base for clamping of the miniapplicator and a kit for use of pneumatic miniapplicators.

KN21M

Crimping force	20kN (2 ton)
Power supply	2P+PE 230V AC 50/60Hz
Power consumption	1,8 kW (8A)
Noise level	< 80 dB(A)
Standard stroke, mm	40 mm
Lower dead center, mm	min 132 - max 137 mm
Wire cross-section	up to 6 mm ² (AWG 10)
Cycles/h	5000
Weight, kg	55 kg
Weight with packing	65 kg
Dimensions without coil holders	mm 340 x 435 x 710 h
Dimensions with packing	mm 800 x 600 x 1040 h

Optional

Crimping force monitor - Quick base kit - Pneumatic kit

All data and measures are indicative and can be changed without notice. Certain types of extremely hard, tough wires may not be able to be processed even if written within the indicated ranges. In case of doubt, KM Corporate is willing to produce samples of your wire.