

ABSxxx



Amplificatori in telaio metallico Schermato con connettori "F", in contenitore da palo e alimentabili attraverso il cavo di discesa. Vi sono diverse versioni con vari tipi di ingressi e di guadagno. Per le loro caratteristiche di alta schermatura, bassa cifra di rumore, e bassa Intermodulazione, questi amplificatori sono indicati per impianti singoli anche con più di una presa ed in zone ad alta concentrazione di canali ricevuti. I modelli serie "ABS" hanno la possibilità di inviare la TeleAlimentazione tramite Switch. Tutti rigorosamente 100% made in Italy

A RICHIESTA



114dBuV

24dB

CODICE	ARTICOLO	N°	N°	G dB				di Rumor	Assorbimento	P Out	
				ING	Reg.	VHF	3°			UHF	UHF
ABS122	ABS20LVU	1Log	2	24		24		3 / 4	50	110	114
ABS822	ABS20L3U	1Log	2		24	24		3 / 4	50	110	114
ABS422	ABS203U	2	2		24	24		3 / 4	50	110	114
ABS522	ABS203UU	3	3		24	24	24	3 / 4	50	110	114
ABS722	ABS203/UU	2	3		24	24	24	3 / 6	50	110	114

118dBuV

34dB

ABS132	ABS30LVU	1Log	2	24		34		3 / 4	95	114	118
ABS832	ABS30L3U	1Log	2		24	34		3 / 4	95	114	118
ABS432	ABS303U	2	2		24	34		3 / 4	95	114	118
ABS532	ABS303UU	3	3		24	34	34	3 / 4	95	114	118
ABS732	ABS303/UU	2	3		24	34	34	3 / 6	95	114	118

▬ = 1 Ing. 2 Reg.