



SPLENDORE KIT

PELLICOLA LAMINATA EFFETTO METALLO LIQUIDO

Informazioni tecniche

NOTIZIE TECNICHE

ASPETTO	: Metallico.
COLORE	: Oro, Argento, Rame
CONFEZIONI	: Kit PREZIOSO 10mq + PRIMERMAD 1lt.
CONSERVAZIONE	: Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto.

PRIMERMAD

TIPO DI LEGANTE	: Resina acrilica modificata.
VISCOSITÀ	: Tixotropica.
ESSICCAZIONE RESATEORICA	: 3 ÷ 4 ore. (TEMPERATURA AMBIENTE A 20°C - UMIDITÀ RELATIVA 55%)
PER MANO	: 9 ÷ 11 mq/lt.

INFO PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE	: Pennello, rullo.
DILUENTE	: Acqua potabile.
DILUIZIONE	: 10% ÷ 15%.

SUPPORTI

Preparazione del supporto con PRIMOMAD

È possibile proteggere le superfici e renderle idrorepellenti ed antigraffio, con la sovrapplicazione di VELOMAD a parete asciutta.

MODALITÀ APPLICATIVA

Stendere PRIMERMAD, a rullo o pennello, su una piccola area per volta, e creare uno strato uniforme ed abbondante. Procedere subito dopo all'applicazione di SPLENDORE, tagliando la lunghezza occorrente a coprire lo strato di primer applicato ed accavallandola sui bordi di quella precedentemente applicata, per circa un centimetro. Esercitare una delicata pressione con le mani o con l'aiuto di un panno morbido, allo scopo di far aderire il più possibile la lamina al supporto, eliminando eventuali bolle d'aria. Attendere almeno tre ore prima di procedere alla rimozione della pellicola trasparente.

AVVERTENZE

Si consiglia l'applicazione ad una temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di forte ventilazione, caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.