

SR TV 19" SAT DVD



TV CONFORME AI REQUISITI
TECNICI OBBLIGATORI DAL
1 LUGLIO 2016 (LEGGE 44/12)



DOPPIA ALIMENTAZIONE
12V - 220V

Cod. H40561.15 con DVD

Cod. H40561.14 senza DVD

DVB-T2/S2 HEVC 10 bit

SR Mecatronic presenta i televisori SR TV 19" SAT DVD, caratterizzati da un doppio tuner, digitale terrestre (DVB-T2) e satellitare (DVB-S2), entrambi con codifica H.265/HEVC 10bit che uniscono tecnologia e massima semplicità d'utilizzo. I televisori mettono a disposizione centinaia di canali terrestri e satellitari, italiani ed esteri. Il caricamento dei canali satellitari in modalità "default", prevede come predefiniti la lista canali italiana.

Oltre alle centinaia di canali televisivi, potrete rivedere quante volte vorrete i vostri film preferiti grazie al lettore DVD integrato. Tutti i televisori sono CI+Ready, compatibili con le Cam HD certificate Tivùsat e Mediaset Premium.

All'occorrenza, si trasformano in mediaplayer grazie alla porta USB, alla quale è possibile collegare qualsiasi hard-disk.

Grazie all'alimentazione a 12V e alla funzione Anti Shock DVD, può essere installato con estrema facilità in caravan, camper, imbarcazioni per la riproduzione di DVD anche in movimento. Questa funzione lo rende ideale per i lunghi viaggi in camper.

CARATTERISTICHE TECNICHE TV 19" SAT e TV 19" SAT DVD

Tipologia/Dimensioni schermo	LED 18,5"	Letto Multimediale via USB	AVI/MP4/MKV (compatibile H.265)
Risoluzione Video (HxV)	HD 1366x768	Letto DVD integrato	SI
Diagonale display	47 cm. - 16.9 Larghezza	Ingressi	Component (YPbPr)+Audio - HDMI - SCART - AVin - USB - VGA DSub15+Audio PC
Angolo di visione	176°/160° (HV)	Segnale TV Video:	MPEG2-MPEG4 H.264/AVC e H. 265HEVC
Luminosità (cd/m ²)	180	Segnale TV Audio:	MPEG1 layer 1/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC
Potenza Audio	5W x 2	Sky HD tested	SI
Tipologia tuner	DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit	Alimentazione	100V-240V, 50/60Hz uscita 12V 3A (Alimentatore in dotazione)
Rapporto di contrasto	3000:1	Consumo	<36W - <0,5W in Stand-by
Menù OSD Multilingua	IT/EN/PL/SV/FR/DE/ES/NE	Telecomando Standard	SI
Ordinamento canali prima installazione	SI	Telecomando semplificato	-
Televideo e sottotitoli	SI	Classe di efficienza energetica	A
Timer Spegnimento/Accensione	SI	Supporto staffa a muro	VESA 100
Slot CI+	SI	Dimens. con supporto (mm)	440 x 299 x 139
Funzione Hotel Mode	SI	Dimens. senza supporto (mm)	440 x 263 x 43
Aggiornamento SW	via USB		
SCR / USALS	SI / SI		
Funzione registrazione PVR/Time Shift	- / SI		